

Ukončovací PVC zahradní profil s více možnostmi použití.



Číslo položky	Název	Délka
1652279548	Ukončovací profil RET-FIX	1,0m
1652279549	Ukončovací profil RET-FIX	2,0m
1652279551	Ukončovací profil RET-FIX	3,0m

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

POUŽITÍ A VÝHODY

Profil nabízí instalaci dlažby bez použití betonového obrubníku. Díky tomu je možno vytvořit velmi žádaný estetický přechod mezi dlažbou a jiným povrchem: tráva/štěrk/mulčovací kůra apod.

Jednoduchá montáž oproti betonování obrubníků. Umožňuje vytvořit dilatační spáru rovnou, přesnou, dlouhou.

Výška nosu 35 mm. Profil je děrován po obou stranách pro ukotvení hřebů.

PŘEDNOSTI PROFILU

- Ukončení dlažby bez použití betonu a betonových obrubníků.
- Ztracený obrubník na zahradě – neviditelné ohraničení trávníků.
- Lemování dlažby s jiným povrchem.
- Výplň a přesné vedení spár dlažby.
- Flexibilní lemování chodníků.
- Ukončení zatravněvací dlažby.
- Oddělení dvou zahradních ploch.
- Profesionální i hobby použití.

MONTÁŽ

Na připravený podklad (dle postupu montáže dlažeb a správného podkladu) osadíme ukončovací profil RET-FIX na požadovaný rozměr dlažby. Profily RET-FIX ukotvíme plastovými nebo ocelovými hřebi např. 5×150 mm dle typu podloží. Množství kotvení je cca 5 hřebů/m profilu, případně více podle místních podmínek a podloží. A postupujeme se standardní montáží dlažby.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Zajištěno strečovou fólií. Skladování a přeprava na suchém zastřešeném místě při teplotách od 5 °C do 30 °C, vždy ve vodorovné poloze.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál: recyklovaný PVC

Barva: šedá

Šířka: 74,5 mm

Délka: 1,0; 2,0; 3,0 m

Výška: 35 mm

