

Začišťovací okenní profily bez tkaniny vytváří dilatující spojení na vnitřních a vnějších omítkách s rámy výplň stavebních otvorů.



Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400203	Začišť. okenní profil – 6 mm bez tk.	1,6m	30ks
1650400204	Začišť. okenní profil – 6 mm bez tk.	2,4m	50ks
1650400205	Začišť. okenní profil – 9 mm bez tk.	2,4m	50ks

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

POUŽITÍ A VÝHODY

Díky spojení omítky s rámy výplň stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací lamela s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla.

- vytvoření dilatujícího spoje mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- zamezuje prostupu chladu a hluku
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodné pro jakékoliv druhy omítek

NÁVOD K POUŽITÍ

Z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme

na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitelnosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi 5 °C a 40 °C. Lištu lepíme na rám okna nebo dveří před aplikací omítek. Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Aplikujeme omítku a začištíme na hranu začišťovací lišty. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna. Rozsah provozních teplot je –30 °C až 80 °C.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Baleno v papírové krabici. Skladování a přeprava na suchém zastřešeném místě při teplotách od 5 °C do 30 °C, vždy ve vodorovné poloze.

Délka lišty	Tloušťka omítek	Rozměr lepicí PE pěnovky	Oboustranná lepicí páska
1 400, 1 600, 2 400 mm	6 a 9 mm	2×5,5 mm, 2×8 mm	9 mm

